BOSTIK PERFECT SEAL
Кровля и Балкон

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК



- внутри и снаружи помещений
- постоянная эластичность
- без изоцианата и силикона и растворителей
- без усадки и без образования пузырей
- может применяться по мокрым поверхностям
- высокая атмосферостойкость
- без запаха
- не вызывает коррозии металлов
- высокая устойчивость к механическим нагрузкам
- поглощает вибрацию и подавляет шум
- шлифуется после отверждения
- может быть окрашен водными и синтетическими красками

Артикул:
50035120 - Картридж 280 мл (12 шт. в коробке)

ОПИСАНИЕ
Bostik PerfectSeal Кровля и Балкон (Перфект Сил перевод - Идеальный Герметик) - это профессиональный герметик-клей для ремонта кровель и отделки балконов, созданный по гибридной технологии. Твердеет при реакции с влагой воздуха формируя прочный и эластичный шов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Bostik PerfectSeal Кровля и Балкон (специально разработан для ремонта кровель и герметизации швов на балконах. Материал обладает высокой механической и атмосферной устойчивостью, может применяться на горизонтальных поверхностях подверженных высоким нагрузкам, включая пешеходные дорожки. Используется для ликвидации протечек в кровельном покрытии. Может применяться в качестве упруго эластичного клея для фиксации различных элементов и конструкций.
Клей-герметик может применяться внутри и снаружи помещения и имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов, включая: синтетические материалы, стекло, керамику, древесину, минеральные, эмалированные и другие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	гибрид
Температура применения	от -10 °С до +40 °С
Плотность	1,5 г/мл
Твердость по Шору	А 50 ± 5 ед.
Максимальная упругость	1,69 МПа
Удлинение при разрыве	450 %
Деформативность	20%
Время образования пленки	до 15 минут
Температура эксплуатации	от -40 °С до +100 °С
Скорость высыхания	до 3х мм в сутки

Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 55%. В других условиях характеристики могут измениться.

РАСХОД
упаковка 280 мл - до 15 п.м, полосой Ø5 мм

ПОДГОТОВКА
Поверхность: поверхность должна быть сухой, чистой, однородной, очищенной от пыли и жира.
Предварительная подготовка: для Bostik PerfectSeal Кровля и Балкон характерно хорошее сцепление с большинством поверхностей (без праймера). Тем не менее, при наличии особых требований, связанных с сильными перепадами температуры и/или нагрузки от давления воды, мы рекомендуем использовать обезжиревателями для металлических поверхностей и грунтовкой, позволяющей выровнять впитывающую способность основания для пористых поверхностей.
Без предварительной подготовки рекомендуется герметизация швов и соединений из плотных материалов: керамической плитки, керамогранита, фарфора, стекла, алюминия, нержавеющей стали, ламинированного пластика, полиэстера, полиуретана и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ
При использовании в качестве герметика:
Соединительный шов правильной конструкции обеспечивает поглощение деформаций строительных материалов, правильное отверждение герметика и длительную эксплуатацию герметика в шве. Глубина шва должна иметь правильное соотношение с его шириной. Как правило, отношение глубины к ширине шва составляет 1:1 при ширине шва до 10 мм. При этом ширина и глубина шва должны быть не менее 5 мм. Для соединений шириной более 10 мм глубина равна третьей части ширины плюс 6 мм.
При обработке швов, образованных перпендикулярами плоскостями, рекомендуется применение специального профилирующего шпателя и организация шва треугольного сечения с прямыми (невогнутыми) гранями. После нанесения получившийся шов при необходимости возможно разгладить смоченным в мыльном растворе, шпателем.
При использовании в качестве клея:
Наносить на материал полосами с интервалами 10 - 20 см, для обеспечения вентиляции и условий для нормального отверждения. Не наносить клей точками! Рекомендуется использование двухсторонней клейкой ленты толщиной 3мм для поддержки в первые 24 часа и обеспечения правильной толщины клеевого слоя. При необходимости установите дополнительные опоры – фиксаторы на время высыхания материала.

ОГРАНИЧЕНИЯ
- не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната,полиметилметакрилата, политетрафторэтилена, мягких пластмасс, неопрена и битумного материала
- не подходит для природного камня и хлоридов (бассейны)
- не подходит для постоянной водяной нагрузки

ОЧИСТКА
Свеженанесенный материал и инструменты можно удалить ацетоном. Застывший материал удаляется механическим способом. Руки можно вытереть влажными салфетками.

СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ
Срок хранения в сухом месте в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от +10 °С до +25 °С составляет 18 месяцев.
Допускается транспортировка при температуре до -15 °С

ГИДРОИЗМАТ

ООО ГИДРОИЗМАТ
+7 (911) 909-82-55
+7 (995) 237-69-95

Gidroizmat@gmail.com
www.Gidroizmat.ru
www.Akvabloker.ru
www.KleiGermetik.ru

196105, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр. 46, к.2